

BOTÍN V-FLEX V17

Cód. 07-01-128



TALLAS 40 a la 42

CARACTERÍSTICAS

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

EN ISO 20345:2012
SB PS WR FO SR

Norma Americana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Oxford (Textil)
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro: Membrana impermeable+ malla.
- Puntera: Composite.
- Plantilla flexible antiperforaciones.
- Plantilla interior: Mesh + PU, antimicrobica e intercambiable.
- Planta: PU/PU.
- Resistencia al deslizamiento (suelo en cerámica + glicerina).
- Penetración y absorción del agua (empeine).
- Protección anti-perforación no metálica.
- Calzado aislante para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-18 (EH).
- Hilo aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos.

TECNOLOGÍAS

CALZADO AISLANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE

PUNTERA DE COMPOSITE

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA AL AGUA



TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.