

BOTÍN REDWING GRIS 3561

● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Este botín de trabajo ligero, rápido, flexible y aprobado por la CSA combina la comodidad a la altura del tobillo de un zapato de senderismo con la resistencia de una bota de trabajo. La puntera de seguridad de acero protege en la parte delantera, mientras que la parte superior de cuero Red Wing impermeable de grano completo proporciona protección en todas las demás partes. Por debajo, la suela de goma le mantiene seguro sobre sus pies con la mejor resistencia a resbalones, aceite, gas, productos químicos y calor de su clase.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad, comodidad y sujeción hasta el tobillo
- Fabricadas en cemento para mayor ligereza y flexibilidad
- Altura media para mayor sujeción y comodidad
- Apropiado para almacenamiento y fabricación ligera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de cuero: Impermeable
- Construcción: Cemento
- Plantilla: Swen-Flex
- Caña: Nylon
- Horma: 220
- Suela: Goma-EVA Xplorer - Gris

NORMA

Norma Canadiense



Grado 1

Norma Americana



F2413-18


M/I/C, EH PR
(Calzado Aislante)



F3445-21

SR
(Resistencia al deslizamiento)

TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA
AL AGUA



CALZADO
AISLANTE



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE
ACERO



PLANTILLA TEXTIL
ANTI-PERFORANTE

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	21,7	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,7	29,7	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 46



Cumple las normas de seguridad ASTM



Impermeabilización de Red Wing



Cumple las normas de seguridad ASTM



Cumple las normas de seguridad ASTM



Cumple las normas de seguridad ASTM



Normas de seguridad canadienses



BOTÍN REDWING GRIS 3561

● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS DEL REDWING 3561:



HRO

Suelas que han sido diseñadas y probadas para funcionar en superficies muy calientes. Las suelas identificadas como HRO son resistentes al calor hasta fundirse a un mínimo de 246° Grado Celsius.



SWEN-FLEX®

Estas plantillas no metálicas resistentes a los pinchazos están fabricadas con fibras tejidas de alta resistencia. Cumplen o superan todas las normas mundiales de resistencia a la perforación, incluidas CSA, ASTM y EN.



CUSHIN™

La tecnología de lengüeta CuShin™ Comfort se diseñó para minimizar la presión que algunos cazadores sienten en la espinilla desde la parte superior de la lengüeta de la bota. Un nylon elástico en cuatro direcciones ofrece alivio y flexibilidad durante la marcha, y una malla waffle acolchada interna mantiene un confort de primera.



RED WING WATERPROOFING SYSTEM

Este sistema utiliza un enfoque de 3 capas para mantener los pies secos.

- 1 - Los forros ayudan a alejar la humedad del pie para mantenerlo seco.
- 2 - La espuma proporciona amortiguación y un ajuste cómodo.
- 3 - Un botín impermeable es una barrera que impide el paso del agua.

El tricot, un material protector, se aplica al exterior del botín para garantizar un sistema impermeable completo.



SLIP RESISTANT

Norma sobre los requisitos de rendimiento al evaluar la resistencia al deslizamiento del calzado de protección utilizando un método de ensayo certificado para calzado completo.