

# BOTÍN V-FLEX V9

Cód. 07-01-098



TALLAS 36 a la 45

## CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

## NORMAS

Norma Europea



EN ISO 20345:2022  
SB WR SR SC

Norma Americana



F2413-11 (EH)  
(Aislante eléctrico)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Micofibra Sintética / Textil.
- Altura Caña: 120 mm.
- Planta Estándar: Eva-Caucho, resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm<sup>3</sup>. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. / 18.000 V, ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Sobrepuntera: Caucho.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Plantilla PU-Textil.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

## TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ACIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE COMPOSITE



RESISTENCIA AL AGUA

## TABLA DE TALLAS

| TALLA | 36 | 37   | 38   | 39 | 40   | 41   | 42 | 43   | 44   | 45 |
|-------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| cm    | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 |



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.