



Modelo S13-2 TEXANA

Disponibilidad de tallas

DESDE 34 HASTA 45

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.4Kg



ELECTRIC HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



ANTIDESLIZANTE



CUERO HIDROFUGADO



PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:	Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.
FORRO:	En la talonera, SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres camadas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.
FALSA:	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1
PLANTILLA:	Plantilla Comfortho.
PLANTA:	Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM 2413:2018 color marrón.
PUNTERA:	De COMPOSITE ®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



GARANTÍA:	PROSINFER EIRL garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.  Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS .
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	 Presentación en caja de material 100% reciclado.