

SS18-525 NEPTUNO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa. Capellada de cuero. Suela de PU bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante de acero.



Antiperforante



Resistente a la Abrasión



Forro Textil Respirable



Puntera Acero 200 J.



Antideslizante



Cuero 100% Res



9001:2015



Norma NTP-ISO 20345 / ASTM F2412-05



Fabricación Inyectado Bidensidad



Color Negro / Marrón



Talla 35 al 45



MINERÍA



MANUFACTURA



CONSTRUCCIÓN



TRANSPORTE & LOGÍSTICA

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

TALONERA

Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA

Planchuela de acero resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES

Acero tipo argollas

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA

Cuero de res de 2.2 mm.

PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto 200J y compresión 15 KN

ENTRESUELA

Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera Shock Absorber

SUELA

Poliuretano de Alta Densidad Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.



Textil antimicrobico

