

SS37D-153 RANGER TPU

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección, capellada 100% cuero, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Amarillo
	Talla	38 al 44

- MINERÍA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA



LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA ergonómica, excelente amortiguamiento

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

GANCHO

Termoplastico de Alta Resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impuntrescible

CAPELLADA

Cuero Nobuck de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

SOBREPUNTERA

CAUCHO

ENTRESUELA

POLIURETANO

PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA TPU

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.
Resistencia eléctrica mínima a 18 kV



45001:2018

9001:2015

