

SS52D-812 GHUNTER

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero. Suela bicomponente de Poliuretano/Cacho Nitrilo antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla Antiperforante en tejido Kevlar.



LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Negro / Marrón
	Talla	35 al 46

MANUFACTURA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Plantilla preformada EVA de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



SUELA

CAUCHO NITRIL

Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 24 kV



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imprescindible

CAPELLADA

Cuero Box Floater de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano PU de baja densidad con absorción de impacto

ISO
45001:2018

ISO
9001:2015

