

Línea de vida auto-retráctil personal CR5 (1400198)

Guardián | CR5 SRL | Ficha Técnica | 1400198 Rev B

GUARDIAN®



SKU: 1400198

GUARDIAN®

CR5

Nuevo para 2023: CR5 Personal SRL es parte de la línea de SRL más sólida de Guardián en la industria. Esta SRL de red de 6' con muchas funciones ha sido construida para brindar resistencia y durabilidad para realizar las tareas más difíciles mientras se trabaja en altura. Integrado con una carcasa más resistente, mayor resistencia dinámica y estática, tablas de separación de caídas integradas y un código QR habilitado digitalmente para acceso instantáneo a las especificaciones del producto. Esta SRL personal liviana de Clase 1 se puede usar en una combinación de aplicaciones de detención de caídas o de restricción de viaje.

**HEIGHT SAFETY.
SIMPLIFIED.**

guardianfall.com



LÍNEA DE VIDA PERSONAL AUTORETRÁCTIL

CR5



1400198

Características y beneficios clave

Punto de conexión superior giratorio: Gira 360 grados para garantizar que el dispositivo permanezca en la mejor orientación durante el uso y también ayuda a evitar que la cuerda salvavidas se enganche o se enrede.

Carcasa termo-plástica: modificada contra impactos Súper liviana y duradera para un uso prolongado en las aplicaciones más exigentes

Etiquetas habilitadas digital-mente: Código QR para un acceso rápido y fácil a información actualizada sobre seguridad y productos

Cubierta del paquete de choque Guardián: Ayuda a aumentar la longevidad del producto y proteger el etiquetado de seguridad.

Gráficos de separación de caídas integrados: Gráficos de autorización de caídas integrados en la cubierta del paquete de choque para un fácil acceso a los gráficos de autorización en cualquier momento y lugar

Guía de correas reforzada: Mayor resistencia y reduce la fricción de las correas.

Múltiples opciones de gancho disponibles: Elija broche de acero o aluminio o ganchos para barras de refuerzo, según el trabajo

Requisitos y tipo de anclaje.

Especificaciones

SRL Clase 1 (ANSI Z359.14-2021)

Longitud | 6 pies

Fuerza de arresto promedio | 1,150 libras

Fuerza máxima de detención | 1,350 libras

Distancia máxima de detención | Tipo de 3' (100-420 lb) | SRL-P

Materiales | Poliéster, resina termo-plástica modificada por impacto, correas HMPE, Acero, Aluminio

Opciones de gancho



Mosquetón de acero



Gancho de barra de acero



Mosquetón de aluminio



Gancho de barra de refuerzo de aluminio

UN NUEVO ESTÁNDAR
ANSI Z359.14-2021

El nuevo estándar de fabricación de dispositivos autor-retráctiles (SRD) Z359.14-2021 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) entró en vigor el 1 de agosto de 2023.

Haga clic en el botón para obtener más información sobre nuestros SRD ANSI Z359.14-2021 Clase 1 y Clase 2 destacados y un resumen de los cambios más significativos provocados por el estándar actualizado.

For more information:
+1 (800) 466 6385
info@guardianfall.com



Designed and
tested in the
United States

CR5

Línea de vida personal autoretráctil



Part number (s)	Description	Hook type	Length	OSHA User Weight Range	ANSI User Weight Range
1400198	CR5 web SRL-P	Steel snap hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400199	CR5 web SRL-P	Steel rebar hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400200	CR5 web SRL-P	Steel tie-back hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400201	CR5 web SRL-P	Aluminum snap hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400202	CR5 web SRL-P	Aluminum rebar hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400203	CR5 double web SRL-P	Steel snap hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400204	CR5 double web SRL-P	Steel rebar hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400205	CR5 double web SRL-P	Steel tie-back hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400206	CR5 double web SRL-P	Aluminum snap hook	6'	100-420 lb	130-310 lb
1400207	CR5 double web SRL-P	Aluminum rebar hook	6'	100-420 lb	130-310 lb

Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio acreditado ISO 17025 de acuerdo con todos los requisitos especificados por ANSI Z359.7.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad:
ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1910.140 y 1926.502

For more information:

+1 (800) 466 6385
info@guardianfall.com



Designed and
tested in the
United States