

3M

1340180 LVD 3M – PROTECTA PRO™ G GRANDE - 6 PIES (1.8M)

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO™ CON 100% DE CONEXIÓN CON PROTECTOR

Modelo: 1340180

doble brazo con tejido trenzado de 1.8m (6 ft) con agarre del 100 % y ganchos de seguridad en el centro y ganchos de resorte de acero en los extremos de los brazos.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga de doble brazo de 1.8m (6 ft) con conexión de 100 %.
- Diseño liviano y fácil de usar.
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar.
- Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas.
- Indicador de impacto



DESCRIPCION GENERAL

Nuestra eslinga amortiguadora PRO™ con protector proporciona cumplimiento de normas de alta calidad a un precio económico y cuenta con la confianza de los trabajadores. Se destacan por su tejido trenzado duradero y herrajes de acero aleado recubiertos para mayor firmeza y resistencia a la corrosión. Las eslingas PRO™ Pack cuentan con una acción de desgarramiento controlada cuando se someten a una caída, reduciendo las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros y deteniendo la caída. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS



Eslinga de doble brazo de 1.8 m (6 ft) con conexión de 100 %

Permite al usuario “saltar” mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.

Diseño liviano y fácil de usar

El diseño compacto y sencillo brinda más satisfacción y productividad al trabajador.

Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida

La construcción de tubo retráctil protege el absorbedor de energía y el etiquetado de los elementos para brindar una larga vida útil.

Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas

La acción de desgarro controlada se extiende inmediatamente y absorbe la energía durante una caída, limitando las fuerzas a niveles seguros.

Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 62.5 mm (2-1/2 in) se ajusta a estructuras de anclaje más grandes.

Indicador de impacto

El absorbedor de energía desplegado permite al usuario visualizar si la eslinga ha sido impactada en una caída, brindando una inspección segura, sencilla y confiable.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	59 kg a 141 kg (130 lb a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	6 pies (1.8m)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 pies (1.8m)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
Absorbedor de energía	Nailon
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340180
Peso físico	2.3 kg (5.00 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

The Product Listed Below is Certified to
the Requirements Set Forth in

ANSI Z359.13, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

3M Fall Protection

1340180

S/A PRO WEB 100% 6', 2000161,2 2000164 ENDS



Protection



INDUSAFETY PERU SAC

TELF: 01 3808998

CEL: 914438215

WWW.VENTAEPPS.COM

E-MAIL: ventas@ventaeppps.com

