

Descripción

Las gafas MSA Altimeter son la mejor opción para aquellos usuarios que prefieren la posibilidad de utilizar patillas o banda elástica además de recubrimiento Antiscratch que incorpora una capa antiestática para ser utilizada en ambientes con elevado nivel de aerosoles sólidos o material particulado.



Características Técnicas



Diseño Adaptado

Los anteojos Altimeter (Heavy Shift) poseen un diseño mucho más curvado para entregar el espacio suficiente para el uso de respiradores, a su vez la combinación de uso con banda elástica o patillas permite un uso adecuado con protectores auditivos, con ello se logra 100% de compatibilidad con elementos de protección personal complementarios.

Ofrece una buena protección contra los rayos UV y está disponible en variedades clara y oscura.

Características adicionales

- Incorpora 18 ranuras indirectas de gran tamaño que garantizan un rendimiento antiempañante
- Montura suave para una cobertura ocular completa y una óptima absorción de impactos
- Inclinação del ocular/varilla (trinquete con ángulo ajustable)
- Banda de cabeza flexible de longitud ajustable con abertura central
- Patas suaves con longitud ajustable
- Recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayadura
- Oculares tintados para aplicaciones interiores y exteriores: incoloro y ahumado
- Protección Real UV400 para oculares incoloros y ahumados. !!! Importante para todos los trabajadores en exteriores con una exposición anual a la radiación ultravioleta entre cinco y 10 veces superior a la de los trabajadores en interiores.
- La banda de cabeza opcional es la solución ideal para combinar Altimeter con orejeras, máscaras y cascos; véase las imágenes:

Aplicaciones

- Agricultura
- Minería
- Químicas
- Centrales de Distribución Eléctrica
- Industria Nuclear
- Fundición e Industria Metalúrgicas
- Construcción
- Gas y Petróleo



Especificaciones Técnicas

Especificaciones	Medidas
Espeor del lente	2.3 milímetros
Tamaño del ocular	51 milímetros en vertical, 78 mm en diagonal
Base del lente	Curvatura 9,5, asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a impacto y rendimiento antiempañante.
Peso	38 gramos
Norma	EN 166 - 2001

Componentes	Material	Características
Lente	Policarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto EN 166 - 2001	Curvatura 9.5
Pieza Nasal (Puente)	Policarbonato	Universal, integradas al marco
Pieza Nasal (Soporte)	Pad suave TPE	Universal, integradas al marco
Patas	Policarbonato/TPE	Co-inyectadas
Conexión de las patas a la lente	Policarbonato	Longitud de las patas son ajustables
Banda de cabeza	Textil elástico, negro, acoplado al trinquete. Longitud ajustable a un máximo de 385 mm (lo suficientemente larga para el uso con cascos) Pulsador de gran tamaño en el centro de la banda de cabeza para abrir las gafas Altimeter.	

Información para Ordenar

Código	Descripción
2803515	Antiparras y anteojos Altimeter (ex – Heavy Shift) lente gris
2803521	Antiparras y anteojos Altimeter (ex – Heavy Shift) lente claro

Accesorios

Código	Descripción
10022087	Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard (Antiestáticas y Anti-empañantes)