

PS54 - Casco Endurance Plus

Colección: Protección para la cabeza

Gama: EPIs

Materiales: ABS

Caja exterior: 8

Información del producto

El casco Endurance Plus con carcasa de ABS sin ventilación cuenta con un arnés de suspensión textil de puntos con ajuste de tamaño mediante trinquete de rueda y se vende con una correa de barbilla de puntos incluida.

Protección para la cabeza

La gama de productos de protección para la cabeza de Portwest está pensada para beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. Innovadores, cómodos y ligeros cascos disponibles para múltiples aplicaciones.

EPIs

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Normas

EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)

EN 50365 Clase: 0

ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I (CLASS E)

AS/NZS 1801



Características

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Propiedades eléctricas (440V ac)
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- CE-CAT III
- Protección contra metal fundido



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PS54 - Casco Endurance Plus

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo Notificador N°.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Cert. N°: PPE19161696

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
PS54ORR	Naranja	57.0	45.0	44.0	0.4640	0.1129	5036108272761	25036108762709